

## MICODUR

|                                                                                    |                              |                     | Mineral Micodur                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    | Masse & Gesamtdicke          | EN 16511            | 905 × 445 × 7,2 mm                |
|    | Klassifikation               | EN 16511            | Wohnbereich 23 / Objektbereich 33 |
|    | Flächengewicht               | EN 430              | ca. 12 000 g/m <sup>2</sup>       |
|    | Abriebverhalten              | EN 14354 & EN 13329 | >10 000 WR4<br>AC5                |
|    | Trittschallverbesserungsmass | EN ISO 717-2        | ca. 19 dB                         |
|    | Stuhlrolleneignung           | EN 425              | erfüllt                           |
|    | Brandverhalten               | EN ISO 9239-1       | A2fl-s1                           |
|   | Wärmedurchgangswiderstand    | EN 12524            | ca. 0,05 m <sup>2</sup> K/W       |
|  | Massstabilität               | EN 434              | < 0,03 %                          |
|  | Resteindruck                 | EN 433              | 0,00 mm                           |
|  | Lichtechtheit                | ISO 105             | 7 / 8                             |
|  | Chemikalieneinwirkung        | EN 423              | sehr gut Beständigkeit            |
|  | Emissionswerte               |                     | < 100 ppm<br>laut AgBB            |
|  | Dickenquellung 24h           | EN 317              | 0 %                               |
|  | Querzugwerte Klickverbindung | ISO 24334           | > 500 kg/lfm – kg/m               |
|  | Aufladungsspannung           | EN 1815             | < 2,0 kV antistatisch             |
|                                                                                    | Mikrokratzbeständigkeit      | EN 16094            | MSR-A1/MSR-B1                     |
|  | Möbelfussverschiebung        | EN 424              | keine sichtbaren Schäden          |
|  | Rutschfestigkeit             | EN 13501 -1         | Klasse DS                         |
|  | Fleckenunempfindlichkeit     | EN 438-2:2016       | Grad 5 / 5                        |